

Mata izolacyjna URSA DF 39 SILVER

Opis produktu

Mata izolacyjna URSA DF 39 SILVER z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, w postaci rolki. Materiał jest paroprzepuszczalny, komprymowany, niepalny, dźwiękochłonny, odporny na pleśń i grzyby, z włókien sprężystych. Posiada atest PZH.

Parametry techniczne:

- współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039$ W/mK,
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny,
- znamionowy opór dyfuzji pary wodnej $\mu \approx 1,0$,
- względny opór przepływu powietrza $\geq 5,0$ kPa s/m².

Wymiary i pakowanie

| Indeks | Grubość mm | Szerokość mm | Długość mm | Opór cieplny R_D (m ² ·K/W) | Ilość m ² w rolce | Ilość m ² na palecie | Ilość rolek na palecie |
|---------|------------|--------------|------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2091565 | 50 | 1 250 | 2 x 8 000 | 1,25 | 20,000 | 480,00 | 24 |
| 2091566 | 60 | 1 250 | 2 x 6 900 | 1,50 | 17,250 | 414,00 | 24 |
| 2091568 | 80 | 1 250 | 10 300 | 2,05 | 12,875 | 309,00 | 24 |
| 2091569 | 100 | 1 250 | 8 000 | 2,55 | 10,000 | 240,00 | 24 |
| 2091570 | 120 | 1 250 | 6 900 | 3,05 | 8,625 | 207,00 | 24 |
| 2091571 | 140 | 1 250 | 5 800 | 3,55 | 7,250 | 174,00 | 24 |
| 2091572 | 150 | 1 250 | 5 700 | 3,80 | 7,125 | 171,00 | 24 |
| 2091573 | 160 | 1 250 | 5 200 | 4,10 | 6,500 | 156,00 | 24 |
| 2091574 | 180 | 1 250 | 4 300 | 4,60 | 5,375 | 129,00 | 24 |
| 2091575 | 200 | 1 250 | 3 800 | 5,10 | 4,750 | 114,00 | 24 |

Zastosowanie

Izolacja cieplna i akustyczna:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych i nieużytkowych),
- ścianek działowych w lekkiej konstrukcji szkieletowej,
- sufitów podwieszanych i stropów w konstrukcji legarowej,
- przegród konstrukcji metalowej lub drewnianej budownictwa szkieletowego.

Dokumenty odniesienia, dokumenty jakości, atesty i raporty:

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13162,
- Deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta,
- Certyfikat EUCEB oraz RAL wełny URSA produkowanej w zakładzie w Dąbrowie Górniczej i w Delitzsch,
- Zakład produkcyjny wełny w Dąbrowie Górniczej posiada certyfikaty zarządzania – EN ISO 9001:2001 i EN ISO 14001:2004; PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004.

Produkt wyróżniony został znakiem Zielona Marka jako produkt ekologiczny i przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju.



RAL

Certyfikat CE:

0672-CPD-51140.02.05

Kod wg PN-EN 13162:

MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

