


IZOALCJA FASDY WENTYLOWANEJ - URSA GLASSWOOL STYK Z BALKONEM



płyty izolacyjne URSA VENTO 34/35 z wełny mineralnej,
 niepalne (A1), kompresowane, paroprzepuszczalne

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m²*K/W]
URSA VENTO 35	50 ÷ 200	600 * 1250	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA VENTO 34	50 ÷ 150	600 * 1250	0,034	1,45 ÷ 5,85
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 200	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 5,55
URSA XPS N-III-PZ-I	20 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	0,60 ÷ 2,75



www.ursa.pl
 e-mail:
ursa.polska@ursa.com

TYTUŁ PROJEKTU:
 IZOLACJA FASADY WENTYLOWANEJ

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
 URSA-VF
 GW-004

SKALA
 1 : x

DATA
 30-03-2016