

# URSA STANDARDOWA 38



# URSA GLASSWOOL



Mata z mineralnej wełny szklanej do zastosowań w izolacjach: termicznych, akustycznych i ogniochronnych. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych.

## Główne zastosowania:

dach skośny, poddasze użytkowe i nieużytkowe, strop, sufit podwieszany, szkielet drewniany, szkielet metalowy, ścianka działowa

## Parametry Techniczne:

|                                     |             |                           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Współczynnik przewodzenia ciepła    | $\lambda_D$ | 0,038 W/(m*K)             |
| Klasa reakcji na ogień              | euroklasa   | A1                        |
| Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej | MU          | MU1 ( $\mu \approx 1,0$ ) |
| Klasa tolerancji grubości           | T           | T2                        |
| Opór właściwy przepływu powietrza   | AFr         | AFr5                      |

## Dokumentacja:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wystawiona przez producenta, do pobrania ze strony <https://dop.ursa.com> - numer dokumentu patrz etykieta wyrobu.
- Więcej informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie [www.ursa.pl](http://www.ursa.pl)
- Kod CE:  
DF38 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5



## Wymiary i pakowanie:

| Indeks  | Opór cieplny<br>[m <sup>2</sup> *K/W] | Grubość<br>[mm] | Szerokość<br>[mm] | Długość<br>[mm] | Szt. /<br>Paczka | Paczka<br>[m <sup>2</sup> ] | Paleta<br>[m <sup>2</sup> ] |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2094324 | 1,30                                  | 50              | 1 250             | 6 600           | 1                | 8,25                        | 247,50                      |
| 2094325 | 2,60                                  | 100             | 1 250             | 6 600           | 1                | 8,25                        | 247,50                      |
| 2094326 | 3,90                                  | 150             | 1 250             | 4 400           | 1                | 5,50                        | 165,00                      |
| 2094501 | 5,25                                  | 200             | 1 250             | 3 300           | 1                | 4,13                        | 123,75                      |

**URSA Polska Sp. z o.o.**  
ul. Armii Krajowej 12  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
Numer Rejestrowy BDO: 000018791

Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29

[kontakt.ursa.pl@etexgroup.com](mailto:kontakt.ursa.pl@etexgroup.com)  
[www.ursa.pl](http://www.ursa.pl)



**Termo**



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 19.05.2025

