

URSA VENTO 34



URSA GLASSWOOL



Płyta z mineralnej wełny szklanej do zastosowań w izolacjach: termicznych, akustycznych i ogniochronnych. Wyrób pokryty jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym (standard). Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, hydrofobizowany, z włókien sprężystych. Doskonale wypełnia wolne przestrzenie, zapobiegając powstawaniu mostków akustycznych i termicznych. Dodatkowy wierzchni welon szklany w kolorze czarnym chroni płytę przed wnikiem wody i rozwijaniem wełny.

Główne zastosowania:

ściana zewnętrzna / fasada wentylowana / mur warstwowy,
ściana zewnętrzna - szkielet / kaseta, sufit podwieszany,
akustyczne zastosowania wewnętrzne

Parametry Techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D	0,034 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogień	euroklasa	A1
Znamionowy opór dyfuzji pary wodnej	MU	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
Klasa tolerancji grubości	T	T3
Opór właściwy przepływu powietrza	AFr	AFr5
Pochłanianie dźwięku (>50mm)	AW	AW1,00 (100%)
Pochłanianie dźwięku (50mm)	AW	AW0,95 (95%)
Stabilność wymiarowa	DS(70,-)	DS(70,-)
Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P)	WL(P) ($\leq 3,0$ kg/m ³)

Wymiary i pakowanie:

Indeks	Opór cieplny [m ² *K/W]	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Szt. / Paczka	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]
2094478	0,85	30	600	1 250	20	15,00	180,00
2094479	1,15	40	600	1 250	16	12,00	144,00
2094480	1,45	50	600	1 250	12	9,00	108,00
2094481	1,75	60	600	1 250	10	7,50	90,00
2094482	2,35	80	600	1 250	8	6,00	72,00
2094483	2,90	100	600	1 250	6	4,50	54,00
2094484	3,50	120	600	1 250	5	3,75	45,00
2094485	4,10	140	600	1 250	4	3,00	36,00
2094486	4,40	150	600	1 250	4	3,00	36,00
2094487	4,70	160	600	1 250	4	3,00	36,00
2094488	5,25	180	600	1 250	3	2,25	27,00
2094489	5,85	200	600	1 250	3	2,25	27,00

Dokumentacja:

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wystawiona przez producenta, do pobrania ze strony <https://dop.ursa.com> - numer dokumentu patrz etykieta wyrobu.
- Więcej informacji o produkcie można znaleźć w Zeszytach Aplikacyjnych na stronie www.ursa.pl
- Kod CE:
AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW1
AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW0,95
AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
Numer Rejestrowy BDO: 000018791

Dział Obsługi Klienta, tel. 32 268 01 29

kontakt.ursa.pl@etexgroup.com
www.ursa.pl



Termo



Chrońmy i oszczędzajmy środowisko naturalne. Nie drukuj i nie powielaj dokumentu jeśli nie musisz. Jeśli jednak musisz wydrukować, drukuj w ustawieniach eco oraz w trybie dwustronnym. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Wszelkie nazwy handlowe lub towarowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Stan na dzień: 20.05.2025



