


IZOLACJA MURU WARSTWOWEGO - URSA Glasswool POŁĄCZENIE Z ATTYKĄ



płyty izolacyjne URSA AKP 3/V / KDP 2/V z wełny mineralnej,
niepalne (A1), kompresowane, paroprzepuszczalne

produkt	grubość [mm]	wymiary szer.*dł. [mm]	współczynnik przewodności cieplnej λ_D [W/m*K]	opór cieplny R_D [m ² *K/W]
URSA KDP 2/V	50 ÷ 200	600 * 1250	0,035	1,40 ÷ 5,70
URSA AKP 3/V	50 ÷ 120	600 * 1250	0,034	1,45 ÷ 3,50
URSA XPS N-III-L	40 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	1,20 ÷ 3,30
URSA XPS N-III-PZ-I	20 ÷ 100	600 * 1250	0,034 / 0,036	0,60 ÷ 2,75



www.ursa.pl
e-mail:
ursa.polska@uralita.com

TYTUŁ PROJEKTU:
IZOLACJA MURU WARSTWOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYS.
URSA-EW
GW-001

SKALA
1 : x

DATA
28-05-2013